

NATURAALSETE ÕLIDEGA ÕLITATUD PÕRANDATE KASUTUSTINGIMUSED

Firma Barlinek poolt toodetud kvaliteetsed puitpõrandad on valmistatud tervikuna looduslikust puidust. Neid põrandaid iseloomustavad head kasutus- ja esteetilised omadused.

Tootja annab tootele garantii, kui paigaldatud põrandaid kasutatakse lähtuvalt tema juhistest.

1. Puitpõrandate kasutamisel ei tohiks õhutemperatuur ruumis ületada 18°C kuni 24°C.
2. Ruumi relativne õhuniiskus peaks jääma vahemikku 45% kuni 60%.
3. Põrandat tuleb hooldada üksnes selleks ettenähtud vahenditega: „Wash Care”, „Wax Care Plus”, „Magic Cleaner”. Teave põrandahoolduse meetodi ja sageduse kohta on hooldusvahendite pakenditel ja veebilehel www.barlinek.com.
4. Garantii ei hõlma kasutamise ajal tekkinud mehaanilisi kahjustusi.
5. Igapäevane hooldus peaks piirduma tavalise tolmu eemaldamise või pühkimisega.
6. Põrandahoolduse sagedus sõltub selle käidavusest.
7. Põrandapinnale sattunud liiv tuleks sellelt kiiresti eemaldada. Põrandale sattunud liiv põhjustab kriimustusi või väikeseid muljumisjälgi pealmises puidukihi. Põrandale sattunud liivast põhjustatud kriimustused ei saa olla reklamatsiooni aluseks.
8. Tolmu eemaldamiseks tuleks kasutada kuiva, pehmet harja. Selleks võib kasutada ka kergelt niiskeid lappe, millele on kantud „Wash Care” või ilma selleta. Mingil juhul ei tohi pärast koristamist põrandale jätta märki jälgi. Kõik vee või muude vedelike poolt põhjustatud põrandakahjustused ei ole garantii aluseks.
9. Kõikide põrandaga vahetult kokku puutuvatele mööbliesemetele ja muudele sisekujunduse elementidele tuleb liimida vildist kaitsed.
10. Tugitoolide ja teiste ratastega mööbliesemete puhul tuleb kasutada tehismaterjalidest alusmatte, põrandakatet või vaipu, mis kaitsevad puitpõrandat mehaaniliste kahjustuste eest.
11. Puitpõrandat ei tohi kinni katta PE-kilega või muude niiskust ja õhku mitteläbilaskvate materjalidega.
12. Päikesevalguse (UV-kiirte) toimel tekkinud puidu värvitooni muutused ei saa olla reklamatsiooni aluseks.
13. Põrandat võib renoveerida lihvimise ja uue õlikorra panemisega. Renoveeringute arv, mis põhinevad puidu pealiskihi eemaldamisel, on sõltuv mehaaniliste kahjustuste sügavusest. Enne mehaanilise renoveerimise (lihvimise) alustamist tuleb analüüsida põrandaseisundit ja hinnata selle mehaanilise renoveerimise võimalusi.
14. Eelpool kirjeldatud juhiste eiramine põhjustab materjalile ja teenusele antud garantii kaotuse.
15. Põrandakütte korral lubab Tootja kasutada üksnes kihilisi ujuval meetodil või liimimisega paigaldatud põrandalaudu.
16. Enne kihilise laua paigaldamist põrandalauale peaks ehitusettevõtte kütma aluspõrandat kooskõlas „aluspõrandakütmise protokolliga”. Täidetud ja allkirjastatud „aluspõrandakütmise protokoll” on garantiikaardi lisa. Selle puudumine põhjustab põrandaküttele paigaldatud põrandalaudade garantiikindlustuse kaotuse.
17. Teavet kihilise laua paigaldamise kohta koetavale põrandale leiate paigaldusjuhiseist ja veebilehelt www.barlinek.com.

TÄHTIS: Kasutajal on kohustus tutvustada koristavale personalile eelpool kirjeldatud „Naturaalsete õlidega õlitatud põrandate kasutustingimusi”.

Z Olen tutvunud eelpool toodud juhiste ja kasutus- ning garantiitingimustega.

.....
Ehitusettevõtja aadress, kuupäev ja loetav allkiri