

LAKUOTŲ GRINDŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS

Aukštos kokybės Barlinek gaminamos medinės grindys pagamintos tik iš natūralios medienos. Šios grindys pasižymi praktiškumu ir estetika.

Gamintojas suteikia garantiją, jei paklotos grindys naudojamos pagal jo gaires.

1. Medinių grindų patalpose naudojimo temperatūra negali viršyti 18°C iki 24°C
2. Santykinė oro drėgmė turėtų būti diapazone nuo 45% iki 60%
3. Grindų priežiūra reikia atlikti tiksliai tam tikslui skirtomis priemonėmis: „Protektor Komplet“, „Protektor Blask“, bei priežiūros preparatui „Koncentrat“. Informaciją apie grindų priežiūros metodus ir dažnumą rasite ant priežiūros priemonių pakuočių arba tinklapyje www.barlinek.com
4. Mechaniniams pažeidimams atsiradusiems naudojimo metu garantija netaikoma.
5. Kasdienė priežiūra turi ribotis paprastu grindų valymu dulkių siurbliu arba šlavimu.
6. Grindų priežiūros dažnumas priklauso nuo eismo intensyvumo.
7. Smėlis atneštas ant grindų paviršiaus turi būti kaip galima skubiau pašalintas. Smėlis gali sukelti įbrėžimus ir smulkius įlenkimus viršutiniame medienos sluoksnyje. Dėl smėlio atsiradusiems išbrėžimams garantija netaikoma.
8. Dulkių šalinimui naudoti sausą, minkštą šepetį. Galima naudoti taip pat drėgną skudurėlį su Barlinek ar kitu priežiūros muilu. Bet kokių atveju, po valymo negali likti ant grindų šlapi pėdsakai. Žaloms atsiradusioms dėl vandens ar kitų skysčių garantija netaikoma.
9. Po visais baldų elementais ir kita įranga turinčia betarpišką santykį su grindimis reikia priklijuoti veltnius padukus.
10. Po foteliais ar kitais baldais turinčiais ratukus reikia naudoti plastmasinius kilimėlius, kilimus ar kitus paklotus saugančius medines grindis nuo mechaninio pažeidimo
11. Medinių grindų jokių atveju negalima dengti PE plėvele ar kitomis medžiagomis nepraleidžiančiomis drėgmės ir oro.
12. Medienos spalvos pakitimams dėl šviesos (UV spinduliavimo) poveikio garantija netaikoma.
13. Grindys gali būti atnaujinamos atliekant šlifavimą ir pakartotiną lakavimą. Atnaujino metu gamintojas leidžia naudoti lakus skirtus medinėms grindims pagal jų dozavimo instrukcijas. Grindų atnaujinimų kiekis po viršutinio medienos sluoksnio „nuėmimo“ priklauso nuo mechaninių pažeidimų gylio. Prieš pradėdant mechaninį atnaujinimą (šlifavimą) reikia atlikti grindų būsenos analizę ir įvertinti galima ar negalima atlikti mechaninį atnaujinimą.
14. Aukščiau pateiktų rekomendacijų nesilaikymas sukelia neatidėliotiną medžiagų ir paslaugų garantijos netekimą.
15. Ant grindinio šildymo Gamintojas leidžia naudoti tiksliai sluoksnines lentas montuojamas plaukiojančioje arba klijuojamoje sistemoje.
16. Prieš sluoksninės lentos klojimą ant grindinio šildymo, investoriui turi atlikti pagrindo šildymą pagal „pagrindo šildymo aktą“. Išpildytas ir pasirašytas „pagrindo šildymo aktas“ tai garantinio lapo priedas. Tokio akto trūkumo rezultatas, tai grindų lentos paklotos ant grindinio šildymo sistemos garantijos netekimas.
17. Informaciją apie sluoksninės lentos klojimą ant grindinio šildymo rasite klojimo instrukcijoje bei tinklapyje www.barlinek.com

SVARBU: Vartotojas privalo supažindinti tvarkančius darbuotojus su aukščiau parašytomis „Lakuotų kietų ir sluoksninių grindų naudojimo sąlygomis“.

Susipažinau su aukščiau pateiktomis naudojimo rekomendacijomis ir garantijos sąlygomis.

.....
Investoriaus adresas, data ir įskaitomas parašas